

LA GUÍA DE CALLAWAY PARA UN

CUSTOM FITTING



EL FITTING PERFECTO PARA EL DRIVER

DRIVER UBICACIÓN DEL IMPACTO COMPARADO CON > EL VUELO DE LA BOLA

GOLPEO EN EL TALÓN

- FADE / SLICE
- HIGH SIDE SPIN

IMPACTO CENTRADO

- RECTO
- LOW SIDE SPIN

GOLPE EN LA PUNTA

- DRAW / HOOK
- HIGH SIDE SPIN

GOLPE BAJO

- LANZAMIENTO BAJO
- HIGH SPIN

GOLPE CENTRADO

- LANZAMIENTO ÓPTIMO
- OPTIMUM SPIN

GOLPE ALTO

- LANZAMIENTO ALTO
- LOW SPIN

DRIVER PARÁMETROS DE GOLPEO

VELOCIDAD CABEZA	FLEX VARILLA	VELOCIDAD BOLA	ÁNGULO ATAQUE	BACK SPIN
< 70 MPH (113 KM/H)	SEÑORAS	BAJO 105 MPH (167 KM/H)	13° - 15°	2600 - 3000 RPM
70 - 80 MPH (113 - 128 KM/H)	LIGHT	100 - 128 MPH (161 - 206 KM/H)	13° - 15°	2500 - 2800 RPM
80 - 90 MPH (128 - 144 KM/H)	REGULAR	120 - 143 MPH (193 - 230 KM/H)	12° - 14°	2400 - 2800 RPM
90 - 105 MPH (144 - 168 KM/H)	STIFF	133 - 164 MPH (214 - 264 KM/H)	11° - 13°	2200 - 2700 RPM
ENCIMA 105 MPH (>168 KM/H)	X-STIFF	ENCIMA 155 MPH (249 KM/H)	10° - 12°	2100 - 2600 RPM

GUÍA DE VARILLAS (DISTANCIA CON DRIVER). APROX

< 180 YARDS: (<165M) SEÑORAS	180 - 210 YARDS: (165 - 190M) LIGHT	210 - 240 YARDS: (190 - 220M) REGULAR	240 - 275 YARDS: (220 - 250M) STIFF	> 275 YARDS: (>250M) X-STIFF
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

DRIVER HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE VARILLAS

VELOCIDAD CABEZA	TEMPO	FLEX VARILLA	PESO
< 70 MPH (113 KM/H)	SLOW	SEÑORAS	≤ 55G
70 - 80 MPH (113 - 128 KM/H)	SLOW	LIGHT	45G
	MEDIUM		60G
	FAST		60G
80 - 90 MPH (128 - 144 KM/H)	SLOW	REGULAR	55G
	MEDIUM		70G
	FAST		70G
90 - 105 MPH (144 - 168 KM/H)	SLOW	STIFF	60G
	MEDIUM		75G
	FAST		75G
> 105 MPH (168 KM/H)	SLOW	X-STIFF	60G
	MEDIUM		80G
	FAST		80G

FITTING DE GRIP PERFECTO

TALLA GUANTE	TIPO VARILLA
SEÑORAS	SEÑORAS
S	MENS UNDERSIZE
M, MC, MLC, ML, LC	STANDARD MENS
L, XLC, XL	MIDSIZE (OR +4 WRAPS)
XXL	JUMBO (OR MID +4 WRAPS)

TEST DINÁMICO DEL LIE

DEMASIADO VERTICAL

Cambie a un lie más plano

CORRECTO

DEMASIADO PLANO

Cambie a un lie más vertical

EFFECTOS DEL LIE SOBRE EL VUELO DE LA BOLA

DEMASIADO VERTICAL

CORRECTO

DEMASIADO PLANO

EL FITTING PERFECTO PARA LOS HIERROS

HIERROS UBICACIÓN DEL IMPACTO > CAUSAS POTENCIALES

PUNTA

- POSICIÓN ALEJADA
- PALO DEMASIADO CORTO
- TRAYECTORIA OUT-IN MUY ACENTUADA

GOLPE PESADO

- PERDIENDO ALTURA EN EL SWING
- PALO DEMASIADO LARGO
- ÁNGULO DE ATAQUE DEMASIADO VERTICAL

REPARTIDO

- TÉCNICA INCONSTANTE
- PALO DEMASIADO LARGO
- VARILLA DEMASIADO LIGERA

TALÓN

- POSICIÓN DEMASIADO CERCANA
- PALO DEMASIADO LARGO
- TRAYECTORIA OUT-IN MUY ACENTUADA

GOLPE LIMPIO

- ALZAMIENTO EN EL SWING
- PALO DEMASIADO CORTO
- ÁNGULO DE ATAQUE DEMASIADO PLANO

HIERROS PARÁMETROS DE GOLPEO

VELOCIDAD CABEZA	FLEX VARILLA	VELOCIDAD BOLA	ÁNGULO ATAQUE	BACK SPIN
UNDER 60 MPH (97 KM/H)	SEÑORAS	81 MPH (130 KM/H)	23.0 - 25.0°	4400 - 5200 RPM
60 - 70 MPH (97 - 113 KM/H)	LIGHT	81 - 102 MPH (130 - 164 KM/H)	21.0 - 23.0°	4400 - 5400 RPM
70 - 80 MPH (113 - 129 KM/H)	REGULAR	95 - 116 MPH (164 - 187 KM/H)	20.0 - 22.0°	5500 - 6500 RPM
80 - 90 MPH (129 - 145 KM/H)	STIFF	108 - 130.5 MPH (173 - 210 KM/H)	18.0 - 21.0°	6300 - 7100 RPM
90 - 100 MPH (145 - 161 KM/H)	X-STIFF	OVER 121.5 MPH (196 KM/H)	17.0 - 20.0°	6500 - 7300 RPM

GUÍA DE VARILLAS (DISTANCIA CON UN HIERRO 7). APROX

< 110 YARDS: (<100M) SEÑORAS	110 - 130 YARDS: (100 - 120M) LIGHT	130 - 155 YARDS: (120 - 140M) REGULAR	155 - 175 YARDS: (140 - 160M) STIFF	> 175 YARDS: (160M) X-STIFF
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

HIERROS HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE VARILLAS

CLUBHEAD SPEED	TEMPO	SHAFT FLEX	WEIGHT
< 60 MPH (97KM/H)	SLOW	WOMEN'S	≤ 55G
60 - 70 MPH (97 - 113KM/H)	SLOW	LIGHT	55G
	MEDIUM		75G
	FAST		75G
70 - 80 MPH (113 - 129KM/H)	SLOW	REGULAR	55G
	MEDIUM		125G
	FAST		125G
80 - 90 MPH (129 - 145KM/H)	SLOW	STIFF	75G
	MEDIUM		125G
	FAST		125G
> 90 MPH (>145KM/H)	SLOW	X-STIFF	10G
	MEDIUM		130G
	FAST		130G

ALTURA + MEDIDA DEL LIE

HORIZONTAL = ALTURA DEL JUGADOR VERTICAL = DISTANCIA ENTRE EL PRIMER PLIEGUE DE LA MUÑECA Y EL SUELO

M/CM	1.52	1.54	1.57	1.60	1.63	1.65	1.68	1.70	1.73	1.75	1.78	1.80	1.83	1.85	1.88	1.91	1.93	1.96	1.98	2.01	2.03	INCHES	
78	-2	-2	-2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1														30.5
79	-2	-2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1	-1														31
80	-2	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5													31.5
81	-1.5	-1.5	-1.5	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5												32
84	-1.5	-1.5	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD							32.5	
83		-1.5	-1	-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD							33	
85			-1	-1	-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD							33.5	
86				-1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD						34	
88					-0.5	-0.5	-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD					34.5	
89						-0.25	-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5				35
90							-0.25	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1		35.5
91								STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	36
93									STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	36.5
94										STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1.5	37
94											STD	STD	STD	STD	STD	STD	0.25	0.25	0.5	0.5	1	1.5	37.5
95												0.25	0.25	0.5	0.5	1	1	1.5	1.5	2	2	37.5	
97													0.5	0.5	1	1	1.5	1.5	2	2	2.5	2.5	38

Nota: STD no tiene asignado un color

3 FLAT
2 FLAT
1 FLAT
STD
1 UP
2 UP
3 UP